

TAK TRZYMAĆ!

MOCNE POŁĄCZENIE Z GWARANCJĄ SUKCESU



ŻELOWE KLEJE WZMOCNIONE WŁÓKNAMI

- ▶ Żelowa konsystencja dostosowana do potrzeb Wykonawcy
- ▶ 100% wypełnienie przestrzeni pod płytą
- ▶ Doskonała przyczepność na różnych podłożach
- ▶ Odporność na wysokie temperatury – nawet 35°C
- ▶ 3 w 1 – klej rozpląwywny/średniowarstwowy/wyrównujący
- ▶ Bezpieczeństwo w klejeniu mega płytek – brak spływu
- ▶ Efekt zbrojenia rozproszonego
- ▶ Idealne na wymagające podłoża, w tym ogrzewanie podłogowe, hydroizolacje, OSB, baseny, balkony, tarasy
- ▶ Hybrydowe, trwałe opakowania

	SUPERFLEX GEL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami	FLEX GEL Elastyczny żelowy klej z włóknami
PARAMETRY TECHNICZNE		
PN-EN 12004	C2 TE S1	C2 TE
Kolor	szary	szary
Temperatura stosowania	+5 do +35°C	+5 do +35°C
Grubość warstwy	2-15 mm	2-15 mm
Spoinowanie (ściany / podłogi)	12 / 12 h	12 / 12 h
Czas otwarty	30 min	30 min
Korekta	40 min	40 min
Użytkowanie wstępne / pełne	2 dni / 14 dni	2 dni / 14 dni



- ▶ SIŁA WŁÓKIEN
- ▶ ELASTYCZNOŚĆ ŻELU