

since 1883
140
YEARS OF
RAKO.

Seria **betonico**

Gresy szkliwione, barwione o poślizgu R10/B i R11/B

Formaty: 120x120; 120x60; 80x80; 60x60; 30x60; 45x45 cm



R10 EN 16165 Anex B, > 10° / DIN 51130, R10

- Umywalnie i przebiegające
- Kuchnie do rozmrażania i odgrzewania potraw (kuchnia zależna)
- Kuchnie w herbaciarniach, kawiarniach, w oddziałach szpitalnych
- Pomieszczenia służby zdrowia i opieki społecznej
- Śluzy higieniczne przed salą operacyjną, gipsownie
- Pomieszczenia sanitarne, łazienki w oddziałach szpitalnych...



R11 EN 16165 Anex B, > 19° / DIN 51130, R11
(format: 60x60; 30x60 cm)

- Strefy wejściowe do budynków, zewnętrzne
- Schody zewnętrzne
- Kuchnie i zmywalnie w instytucjach, schroniskach, sanatoriach, szkołach, przedszkolach, żłobkach (kuchnia półzależna)
- Punkty sprzedaży i sklepy (mięso nieopakowane, wędliny, ryby)
- Strefy robocze w kwaciarni (cięcie, dekorowanie, wiązanie)
- Piekarnie
- Strefy zewnętrzne dla klientów
- Zakłady mechaniczne naprawy pojazdów
- Rampy zatadunkowe – zadaszone



B EN 16165 Anex A, > 18° / DIN 51097, B

- Powierzchnie, po których chodzi się boso, narażone na zawilgocenie
- Natryski
- Pomieszczenia porządkowe
- Powierzchnie wokół niecek (plaże)
- Dno basenu o głębokości do 800 mm
- Dno w basenach ze sztuczną falą
- Dno brodzików dla dzieci
- Bloki startowe, powierzchnie skoczni, jeżeli nie należą do „C”
- Drabinki i schody poza strefą basenową
- Mokre sauny, np. parowa i pomieszczenia wypoczynku i relaksu

Zalecenia stosowania na podstawie: Rozporządzenie ASR A1.5. Wymagania przeciwpoślizgowe na posadzki w miejscach pracy z niebezpieczeństwem poślizgu oraz instrukcja GUV-I 8527 dla posadzek, po których chodzi się boso.

Przedstawicielstwo LASSELSBERGER s.r.o. w Polsce
KERPOL Sp. z o.o., kerpold@kerpol.pl, www.kerpold.pl

www.rako.eu

RAKO
Brand of lasselsbergergroup